

## HABILLAGE DES DEBORDS DE TOITURE

### PLANCHES DE RIVES PVC

Fourniture et pose d'éléments d'habillage en PVC pour les rives et sous faces des toitures.

Coloris : Blanc, Sable, Gris bâtiments de France, Noir, Anthracite

Type : **Système à dilatation contrôlée RIVEPRO MEP ou techniquement et esthétiquement équivalent.**

La prestation comprend :

- Bandeaux de rive constitués de planches de rive alvéolaires en PVC d'épaisseur 25mm, présentant une grande résistance aux intempéries et un classement au feu M1. **Les bandeaux devront être composés de trois cloisons afin de présenter une résistance mécanique suffisante pour la fixation des gouttières ou chéneaux.**
- La pose sera réalisée sur pattes clipsables permettant une dilatation contrôlée des bandeaux de rive, conformément aux recommandations du fabricant.
- Compris tous les accessoires de support, de fixation et de finition des angles et des retours.
- Compris toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, découpes et ajustages.

### Localisation :

- L'ensemble des débords de toiture des bâtiments, droits et rampants, suivant plans de détail et coupes architectes.

### SOUS-FACE DES DEBORDS DE TOITURE

Fourniture et pose à l'horizontale ou en rampant (suivant plans architectes) de l'habillage des débords de toiture avec **des lames de lambris PVC de 10mm d'épaisseur minimum, décor 1 frise large de type SL254 de MEP** ou équivalent, assemblées par rainures et languettes.

- Compris toutes sujétions de fixations, découpes et ajustages. Les éléments en lambris seront sur liteaux chevillés dans le béton ou fixés sur charpente. **Ils seront fixés par des clips inox compatibles et préconisés par le fabricant des éléments de lambris PVC**, vissés sur les liteaux.
- L'entreprise devra la fourniture et la pose des structures intermédiaires pour le support des lambris, compris toutes sujétions de fixation.
- Compris toutes sujétions de profilés de ventilation entre les lames permettant de ventiler les espaces vides au-dessus des lambris. **Profilés de ventilation dissimulés type SVD404 de MEP ou techniquement et esthétiquement équivalent.**
- Compris toutes sujétions de profilés de finition type U ou clipsable

### Localisation :

- L'ensemble des débords de toiture des bâtiments, droits et rampants, suivant plans de détail et coupes architectes.